

# ACRILUX ALL'ACQUA

Vernice lucidante  
INTERNO/ESTERNO

Trasparente lucido monocomponente acrilico da applicare in mano unica su rivestimenti plastici bucciati e altre verniciature di natura sintetica per ottenere una superficie lucida e protetta

## Tipo di supporto:

Rivestimento plastici bucciati, pitture al quarzo e lavabili

## Preparazione:

tutti i supporti devono essere adeguatamente asciutti e puliti.

## APPLICAZIONE



PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO



**Confezioni:** Lt.20 Lt.5 Lt.1

## Colori disponibili:

TRASPARENTE

## Composizione:

resine acriliche modificate in dispersione

## Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

## Tipologia rifiuti:

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.  
Tanica con residui: speciali.

## Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30°C.

## Stabilità:

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

### DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30°C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-4h SOVRAPPLICABILE: 8-10h
Diluizione:	PRONTO USO
Aspetto:	LUCIDO TRASPARENTE
Massa volumica:	1,00 kg/L +/- 0,02
Residuo secco:	36% +/- 2
pH:	8-8,5
Resa:	Con una mano: 10-12 m <sup>2</sup> /Litri secondo assorbimento del supporto

[www.coloridecora.it](http://www.coloridecora.it)

COLORI DECORA Srl.  
BASTIA UMBRA/PERUGIA  
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10  
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76  
e-mail: decora@coloridecora.it

