

DECK FONDO AI SILOSSANI

DECORA SYSTEM 3.0



Fondo di collegamento riempitivo, altamente mascherante per finiture silossaniche. La sua particolare granulometria assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell'assorbimento dello stesso. Ideale come intermedio su intonaci interessati da microfessurazioni da ritiro.

Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento. In caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento (vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell'integrità del supporto tramite raschiatura meccanica, idrolavaggio e applicazione di primer ISOSAN.

APPLICAZIONE

PENNELLO



DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5 -6h
Diluizione:	Acqua 10%-15% in funzione dell'assorbimento del supporto
Aspetto:	Opaco effetto Sabbiato
Massa volumica:	1,660 Kg/L +/- 0,03
Residuo secco:	72% +/- 2
pH:	8-8,5
Resa:	Media: con una mano 5-6 m ² /Litro Fine: con una mano 6-7 m ² /Litro
Granulometria:	Media: max 0,6 mm Fine: max 0,3 mm
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 7783):	Classe V ₁ (Alta): V=200 g/m ² *24h, S _d =0,13 m
Assorbimento d'acqua (UNI EN 1062):	Classe W3 (Bassa): W=0,09 kg/(m ² *h,5)

Confezioni: Lt.15

Colori disponibili:

BIANCO, Colori pastello
COLLEZIONE 2000

Composizione:

Dispersione di cariche minerarie selezionate con spessore massimo di 300 o 600 µm, in dispersione di resine acriliche e silossaniche

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue:
Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it

