

DECORSANA

Pittura Lavabile Idrorepellente
Previene la formazione di muffe e funghi

Pittura lavabile per interno, dotata di buona copertura, ottimo punto di bianco, resa e pennellabilità. Additivata con biocida, specifico contro la formazione di muffe e funghi.

Conforme alla normativa UNI EN 15457:2008.

Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).



Confezioni: Lt.12 Lt.4

Colori disponibili:

BIANCO

Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di biocidi a largo spettro atti alla conservazione duratura del prodotto, alla prevenzione delle muffe in parete, in legante vinilversatico.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T °min: 5 °C, T °max: 30 °C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.

APPLICAZIONE



PENNELLO, RULLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T °min: 5 °C • T °max: 30 °C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
Diluizione:	Acqua 30-40% in funzione dell'assorbimento del supporto
Aspetto:	Opaco
Massa volumica:	1,68 kg/L +/- 0,03
Residuo secco:	68% +/- 2
pH:	8-8,5
Resa:	Con una mano: 11-12 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto
Lavabilità (UNI EN 13300):	Classe 2
Preservante anti-fungino UNI EN 15457: 2008	0 = nessuno sviluppo

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it



CAPITOLATO TECNICO

Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno proteggere, con appositi teli, tutte le superfici limitrofe non soggette a interventi di tinteggiatura. Applicare sulle pareti attaccate da muffe, funghi ed alghe e tutte quelle presenti nello stesso ambiente, una mano di PRELAVAGGIO ANTIMUFFA K2 Decora, soluzione disinfettante a base di biocidi a largo spettro di azione. Dopo almeno 12 ore asportare mediante spazzolatura delle spore inerti. Ripetere l'applicazione nei punti di forte attacco. Preparare la superficie asportando tutte le parti incoerenti in modo da renderla idonea alla successiva tinteggiatura, che dovrà essere effettuata sul supporto perfettamente asciutto. Applicazione, dopo almeno 8 ore, di una mano di fissativo all'acqua a base di resine acriliche a particelle fini in dispersione acquosa ISOLACRIL Decora diluita in modo che la superficie una volta asciutta non risulti lucida. Applicazione, dopo almeno 6 ore, di due mani di DECORSANA.