

DECORWOOD

IMPREGNANTE

ALL'ACQUA

Esterno / Interno
ALTA PENETRAZIONE

UV PROTETTO



Impregnante monocomponente a base acqua per interno e esterno. Decora e protegge il legno da agenti atmosferici e raggi UV. Il prodotto è opaco poiché ha la funzione di saturare il legno rendendolo resistente alla penetrazione dell'acqua. Colorare con i colori della cartella DECORWOOD in una o due mani a seconda dell'effetto coloristico desiderato. Rifinire con una mano di DECORWOOD CERATO o FLATTING.
Adatto anche per legni tanninici.

Tipo di supporto:
Infissi e manufatti in legno

Preparazione:
Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente. Carteggiare sempre prima dell'applicazione rimuovendo residui superficiali di vernice o sporco e rifinire con carta vetrata fine.
Su legno particolarmente assorbente è consigliato applicare una prima mano di DECORWOOD IMPREGNANTE ALL'ACQUA incolore.

Precauzioni:
Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi d' essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto.
Mescolare bene prima dell'uso.
Non applicare ad una temperatura inferiore a 5°C e superiore a 30°C.
La resa dipende dalla irregolarità e dalla rugosità del supporto.

Confezioni: Lt. 2,5 Lt 0,75

Colori disponibili:
Tinte cartella DECORWOOD
edizione 2014

Etichettatura:
In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:
secchio vuoto: speciali
assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:
T°min: 5°C, T°max: 35° C.
Teme il gelo

Stabilità:
360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

APPLICAZIONE



PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it



DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T °min: 5 °C • T °max: 30 °C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	30 min
Sovrapplicazione:	12-24 h
Diluizione:	<i>prima mano max 10%, pronto uso max 5%</i>
Resa:	<i>Con una mano: 9–11 m²/Lt secondo assorbimento del supporto</i>
Aspetto:	Opaco
Massa volumica:	1,020 Kg/L +/- 0,02
Residuo Secco:	18% +/- 5%